

VRSTE	PREDNOSTI	SLABOSTI	ŽIVLJENSKA DOBA
LAMINAT	<ul style="list-style-type: none"> hitra in enostavna montaža brez lepljenja odporen na obrabo (obrabni razred) in točkovne obremenitve (nogice stolov ipd.) v debelini do 10 mm primeren za talno gretje cenejši od parketa preprosto vzdrževanje lahko se ga polaga na že obstoječo oblogo in se preprosto odstranjuje 	<ul style="list-style-type: none"> ni ga možno obnavljati slabo odporen na vlago (stiki) trša in glasnejša hoja zahteva ustrezno klimo v prostorih živalim na njemu drsi včasih daje umetni videz 	10 – 30 let (odvisno od razreda obrabe)
PARKET IZGOTOVLJENI (2- IN 3- SLOJNI) Na voljo pri AL-PA	<ul style="list-style-type: none"> toplotni izolator v debelini do 15 mm je primeren za talno gretje velika izbira lesnih vrst in površinskih obdelav videz in otip naravnega lesa tiha in mehka hoja možnost obnavljanja (obrabni sloj) montaža z lepljenjem ali plavajoče 	<ul style="list-style-type: none"> občutljiv na točkovne obremenitve (vtiski) zahteva ustrezno klimo v prostorih višja cena od laminata nekateri lesovi niso primerni za talno gretje potrebna strokovna vgradnja potrebno ustrezno vzdrževanje 	približno 10 let do prvega obnavljanja – možnost obnavljanja 1-3 krat
PARKET KLASIČNI – MASIVNI LES (12 – 22 MM DEBELINE) Na voljo pri AL-PA	<ul style="list-style-type: none"> toplotni izolator v debelini do 15 mm je primeren za talno gretje možnost večkratnega obnavljanja velika izbira lesnih vrst in površinskih obdelav videz in otip naravnega lesa tiha in mehka hoja 	<ul style="list-style-type: none"> v debelini nad 15 mm ni primeren za talno gretje potrebna strokovna vgradnja z lepljenjem občutljiv na točkovne obremenitve (vtiski) zahteva ustrezno klimo v prostorih višja investicija od izgotovljenega parketa in laminata dimenzijsko manj stabilen od izgotovljenega parketa (večje špranje) potrebno ustrezno vzdrževanje 	približno 10 let do prvega obnavljanja – možnost obnavljanja 2-3 krat
TEKSTILNE TALNE OBLOGE Na voljo pri AL-PA	<ul style="list-style-type: none"> toplotni izolator mehka in tiha hoja v debelini do 10 mm so primerne za talno gretje različni barvni vzorci in materiali (akril, svila, bombaž, kokos, lan ...) 	<ul style="list-style-type: none"> potrebno redno čiščenje ni jih možno obnavljati nekatero občutljive na mikroorganizme potrebna strokovna vgradnja občutljive na temperaturo (ogelj) pri nekaterih možnost za alergije 	10 let in več
LINOLEJ	<ul style="list-style-type: none"> sestavljen iz naravnih materialov dober toplotni izolator primeren za higienske prostore in za ljudi, ki imajo težave z dihanjem tiha in mehka hoja 	<ul style="list-style-type: none"> ni primeren za vlažne prostore (razen če so stiki varjeni) potrebno je občasno premazovanje površine (na 1-2 leti) občutljiv na temperaturo in luge potrebno občasno pregledati stike (pri varjenju) debelina nad 2,5 mm občutljiva na točkovne obremenitve (vtiski) potrebna strokovna vgradnja z lepljenjem 	15 let in več
PLUTA Na voljo pri AL-PA	<ul style="list-style-type: none"> tiha in mehka hoja toplotni izolator naravni material lakirana ali plastificirana Wohnkork pluta s certifikatom Modri angel velika izbira dekorjev (naravna, vzorci lesa in kamna) 	<ul style="list-style-type: none"> občutljivost na koničaste predmete cena relativno visoka 	10 let in več
PVC VINIL Na voljo pri AL-PA	<ul style="list-style-type: none"> odporen na obrabo (obrabni sloj) primeren za talno gretje velika izbira dekorjev montaža z lepljenjem ali plavajoče cenejši od parketa Wohnkork Hydro PVC vinil primeren za vlažne prostore Enostavna vgradnja plavajočega sistema Wohnkork PVC vinil brez vsebnosti ftalatov in ni zdravju škodljiv 	<ul style="list-style-type: none"> potrebna strokovna vgradnja pri lepljenju ni možnosti obnavljanja občutljivost na sončne žarke in večje temperaturne spremembe 	več kot 10 let (odvisno od razreda obrabe)
KAMEN, KERAMIKA	<ul style="list-style-type: none"> dolga življenjska doba odpornost na obrabo ne zahteva posebne klime 	<ul style="list-style-type: none"> potrebno redno čiščenje trda hoja, možnost zdrsa hladen na otip potrebno zaščitno premazovanje 	20 let in več
USNJENA OBLOGA Na voljo pri AL-PA	<ul style="list-style-type: none"> dober toplotni in zvočni izolator montaža plavajoče (podobno kot laminat) unikaten videz 	<ul style="list-style-type: none"> visoka cena ni primerno za prostore, kjer se zadržujejo domače živali za manj obremenjene prostore potrebno občasno premazovanje površine 	10 let in več
EPOKSDNI (INDUSTRIJSKI) TLAK	<ul style="list-style-type: none"> primeren za močno obremenjene površine za specialne namene (kemično odporni, antistatični) nezahtevno vzdrževanje 	<ul style="list-style-type: none"> podloga mora biti dobro pripravljena trda hoja redkeje za stanovanjske površine ni možnosti obnavljanja 	20 let in več