

Večna dilema,

PARKET ali VINIL?!

RAZSTAVNI PROSTOR:
Dvorjane 25, 2241 Sp. Duplek

031 399 544
02 684 02 13

Ko se lotimo obnove ali gradnje našega doma smo postavljeni pred veliko odločitev. Ena izmed teh je tudi izbira ustrezne talne obloge. Najpogosteje se v ožjem izboru znajdetata parket in vinil.

Primerjalna tabela

Nekaj prednosti in slabosti ene in druge talne obloge vam predstavimo v spodnji tabeli.

VRSTA

PREDNOSTI

SLABOSTI

IZGOTOVLJENI PARKET

- DVOSLOJNI PARKET
- TROSLOJNI PARKET

ŽIVLJENJSKA DOBA
približno 10 let do prvega
obnavljanja – možnost
obnavljanja 1-3 krat

VINILNE TALNE OBLOGE (SESTAVA: vinil + HDF plošča + pluta)

ŽIVLJENJSKA DOBA
več kot 10 let (odvisno od
razreda obrabe)

- toplotni izolator
- v debelini do 15 mm je primeren za talno gretje
- velika izbira lesnih vrst in površinskih obdelav
- videz in otip naravnega lesa
- tiha in mehka hoja
- možnost obnavljanja (obrabni sloj)
- montaža z lepljenjem ali plavajoče
- odporen na obrabo (obrabni sloj)
- primeren za talno gretje
- velika izbira dekorjev
- montaža plavajoče
- cenejši od parketa
- Enostavna vgradnja plavajočega sistema
- Lico vinil brez vsebnosti ftalatov in zdravju škodljiv snovi

- občutljiv na točkovne obremenitve (vtiski)
- zahteva ustrezno klimo v prostorih
- nekateri lesovi niso primerni za talno gretje
- potrebna strokovna vgradnja
- potrebno ustrezno vzdrževanje
- ni možnosti obnavljanja
- občutljivost na sončne žarke in večje temperaturne spremembe

Parket je naravna vrsta talne obloge, ki je večna, topla in mehka. Osredotočili se bomo na gotove parkete. Razlikujemo med dvoslojnimi in troslojnimi gotovimi parketi. Zgornji pohodni sloj je iz masivnega lesa v različnih debelinah, kateri nato vpliva na število obnov. Pri večslojnih parketih s spodnjimi prečnimi sloji (smreka ali breza) dosežemo dimenzijsko stabilnost. Glede na način obdelave poznamo lakirane ali oljene parkete. Pri lakiranju je lahko površina mat, polmat ali sijajna. Bolj, ko je površina parketa sijajna hitreje bodo vidne poškodbe in sivina. Prav tako je pri lakiranih površinah težja odprava poškodb saj se mora pobrusiti in polakirati celotna površina. Oljjeni parketi so odpornejši na praske seveda ob primernih negi z vzdrževalnimi olji. Priporočamo olja in vzdrževalna olja podjetja Osmo, ki vsebuje voske in ustvarjajo odlično odpornost proti tekočinam, saj je površina lesa pri oljenem parketu odprta.

Prav tako je potrebno omeniti da je les naraven material in bo čez čas spremenil barvo, nekatere lesne vrste bolj kot druge.

Na način polaganja razlikujemo med lepljenjem in plavajočim sistemom. V obeh primerih se deske polagajo v spoje oz. na klik. Pri lepljenju parket zalepimo na podlago pri plavajočem polaganju pa je spodaj potrebna folija s peno. S tem da obnova parketa pri plavajočem polaganju ni mogoča. Gotovi večslojni parketi so primerni za polaganje na talno ogrevanje, vendar ne vse lesne vrste, odsvetujejo se vse vrste termično obdelanega lesa (parjena bukev, parjena češnja, ...), javor in nekateri eksotični lesovi (doussie, jatoba in wenge) pri njih se lahko pojavijo večje fuge med deskami in belkasti madeži.

Pri negi in vzdrževanju vedno uporabljamo čistila primerna za izbrano talno oblogo. Pohištvo z nogicami je potrebno zaščititi s filci, kolesca naj bodo gumirana.

VZDRŽLJIV VINIL ali VEČEN PARKET?

Karkoli izberete vam v podjetju AL-PA zagotavljamo EDINSTVEN UŽITEK NA VSAKEM KORAKU!

V tej primerjavi smo se osredotočili na vinil na HDF plošči (prešan les za dimenzijsko stabilnost) in izolacijski pluti (zvočni in toplotni izolator). Vzdrževanje in čiščenje je enostavno z vlažno krpo in neagresivni čistili. Izbirate lahko med široko paleto različnih vzorcev od lesnih dekorjev do imitacij kamna oz. tkani vinil.

Lico vinil ne vsebuje škodljivih snovi za ljudi ali okolje. Je brez ftalatov, torej brez hlapnih rakotvornih snovi. Vinil je antistatičen in antibakterijski, zato je izredno primeren za alergike.

Vgradnja na klik je enostavna in hitra, zaradi HDF plošče in izolacijske plute omogoča udobno bivanje in neslišno, tiho hojo.

VINIL

Vinilne talne obloge spadajo med odporne in vzdržljive talne obloge, zato so primerna tako za stanovanja kot tudi bolj obremenjene prostore kot so trgovine, restavracije, pisarne itd. Vse je odvisno od debeline obrabnega sloja (od 0,30 do 0,55mm). Vinil je tako primeren za vse prostore v hiši. Idealen za domove z majhnimi otroki, hišnimi ljubljenci ali pa za prostore, v katerih se ne sezujemo.

Stiki pri vinilu niso vodotesni zato lahko pride do pronicanja vode v HDF ploščo. Seveda v primeru, da bi večja količina vode dalj časa stala na vinilu. To lahko rešimo s posebnim silikonom, priporočamo v območju kuhinje in predsobi. Ali pa na teh območjih uporabimo Hydro 100% vodoodporen vinil, ki ga lahko položimo tudi v kopalnice.